



Filterdehydrátor BFK obojsmerný pre kvapalné chladivo

Filtrdehydrátor BFK je uzavretý obojsmerný dehydrátor určený pre klimatizácie, ktoré môžu pracovať v režime tepelného čerpadla. Špeciálna konštrukcia dehydrátora BFK umožňuje prúdenie kvapalného chladiva oboma smermi s minimálnou tlakovou stratou

- ▶ obojsmerné, tzv. Bi-flow prevedenie
- ▶ náplň je zmes molekulového sita a aluminiumoxidu.
- ▶ filtračné schopnosť > 40 micron
- ▶ rozsah teplôt od -40°C až $+65^{\circ}\text{C}$
- ▶ maximálny prevádzkový tlak 43 bar

Filtrdehydrátor BFK vďaka pridanému aluminiumoxidu pôsobí proti kyselinám v chladiacom okruhu.

251.0301	Dehydrátor BFK 083, 5/8" UNF
251.0302	Dehydrátor BFK 083S, 10mm, let.
251.0304	Dehydrátor BFK 084S, 12mm, let.
251.0308	Dehydrátor BFK 163S, 10 mm, let.
251.0310	Dehydrátor BFK 164S, 12mm, let.
251.0312	Dehydrátor BFK 165S, 16mm, let



Schéma prúdenia chladiva v dehydrátore

