



Univerzálne ventilátory ALEXMAR

Univerzálne motory ventilátorov ALEXMAR sú špeciálne uzatvorené konštrukcie. Sú testované podľa bezpečnostných kritérií VDE a podľa normy EN 60 335.1, pripojenie je trojvodičovým káblom. Od výkonu

10 W majú zabudovanú tepelnú ochranu vo vinutí. špeciálny mazací systém ložísk umožňuje beh motora v akejkoľvek polohe. Rozsah okolitých teplôt od -30 do +42°C. Ľavý zmysel otáčania pri pohľade na hriadeľku motora.

Elektrické hodnoty: 220-240V/1/50Hz, 1300 ot/min, trieda izolácie B, alebo F, krytia IP 32

Možnosti upevnenia: - 2 skrutky M4, vzdial. 18mm na spodku motora

- 4 skrutky M4, ktorými je motor spojený

Typ	Men.výkon W	Men.proud A	Veľkosť vrtule mm
A602	5/29	0,21	150-200
A718	7/18	0,24	170-200
A769	10/38	0,25	200-230
A809	16/70	0,45	250-300
A949	20/70	0,53	250-300
A950	25/83	0,56	250-300
A129	34/105	0,75	300-350

1280.1251 Motor ventilátoru A602

1280.1252 Motor ventilátoru A718

1280.1253 Motor ventilátoru A769

1280.1254 Motor ventilátoru A809

1280.1255 Motor ventilátoru A949

1280.1256 Motor ventilátoru A950

1280.1257 Motor ventilátoru A129