

Filtrdehydrátory Eliminátor DCL / DML



Filtrdehydrátory DCL/DML s pevnou vložkou sa používajú v kvapalinových potrubiach chladiacich zariadení.

Maximálny pracovný pretlak: 42 bar
Rozsah teplôt: -40°C až +70°C

DCL - 80% molekulové sito 3A
20% aktivovaný oxid hliníku
Rada DCL je optimalizovaná pre chladivá CFC a HCFC* (R22, R12, R502...) a minerálne a alkylbenzenové oleje.

DML- 100% molekulové sito

Rada DML je optimalizovaná pre chladivá HFC (R134a, R404a, R407C, R507, R410A ...) a POE a PAG oleje.



Letovacie filterdehydrátory DML a DCL

Typ	Objednací číslo	Rozměr vstupu		Typ	Objednací číslo	Rozměr vstupu	
		[mm]	[palce]			[mm]	[palce]
DML 032S	023Z4551	6 mm	-	DCL 032S	023Z4500	6 mm	-
DML 033S	023Z4554	10 mm	-	DCL 033S	023Z4503	10 mm	-
DML 052S	023Z4558	6 mm	-	DCL 052S	023Z4505	6 mm	-
DML 053S	023Z4561	10 mm	-	DCL 053S	023Z4508	10 mm	-
DML 082S	023Z4566	6 mm	-	DCL 082S	023Z4510	6 mm	-
DML 083S	023Z4569	10 mm	-	DCL 083S	023Z4513	10 mm	-
DML 084S	023Z4571	12 mm	-	DCL 084S	023Z4515	12 mm	-
DML 085S	023Z4573	16 mm	5/8"	DCL 162S	023Z4517	6 mm	-
DML 162S	023Z4574	6 mm	-	DCL 163S	023Z4519	10 mm	-
DML 163S	023Z4577	10 mm	-	DCL 164S	023Z4522	12 mm	-
DML 164S	023Z4579	12 mm	-	DCL 165S	023Z4524	16 mm	5/8"
DML 165S	023Z4581	16 mm	5/8"	DCL 303S	023Z4527	10 mm	-
DML 303S	023Z4584	10 mm	-	DCL 304S	023Z4529	12 mm	-
DML 304S	023Z4586	12 mm	-	DCL 305S	023Z4531	16 mm	5/8"
DML 305S	023Z4588	16 mm	5/8"	DCL 307S	023Z4534	22 mm	7/8"
DML 307S	023Z4590	22 mm	7/8"	DCL 417S	023Z4540	22 mm	7/8"
DML 417S	023Z4596	22 mm	7/8"	DCL 609S	023Z4545	28 mm	-
DML 609S	023Z4603	28 mm	-				

*použitie CFC chladív je zakázané i pre servisné účely, použitie HCFC chladív je regulované

Filtrdehydrátory DML a DCL so závitom pre kalíškový spoj

Typ	Objednací číslo	Rozměr vstupu	
		[mm]	[palce]
DML 032	023Z5035	6 mm	1/4"
DML 052	023Z5037	6 mm	1/4"
DML 053	023Z5038	10 mm	3/8"
DML 082	023Z5039	6 mm	1/4"
DML 083	023Z5040	10 mm	3/8"
DML 084	023Z5041	12 mm	1/2"
DML 162	023Z5042	6 mm	1/4"
DML 163	023Z5043	10 mm	3/8"
DML 164	023Z5044	12 mm	1/2"
DML 165	023Z5045	16 mm	5/8"
DML 303	023Z0049	10 mm	3/8"
DML 304	023Z0050	12 mm	1/2"
DML 305	023Z0051	16 mm	5/8"

Typ	Objednací číslo	Rozměr vstupu	
		[mm]	[palce]
DCL 033	023Z5089	10 mm	3/8"
DCL 032	023Z5075	6 mm	1/4"
DCL 053	023Z5003	10 mm	3/8"
DCL 052	023Z5002	6 mm	1/4"
DCL 083	023Z5005	10 mm	3/8"
DCL 084	023Z5006	12 mm	1/2"
DCL 082	023Z5004	6 mm	1/4"
DCL 163	023Z5008	10 mm	3/8"
DCL 164	023Z5009	12 mm	1/2"
DCL 165	023Z5010	16 mm	5/8"
DCL 162	023Z5007	6 mm	1/4"
DCL 303	023Z0012	10 mm	3/8"
DCL 304	023Z0013	12 mm	1/2"
DCL 305	023Z0014	16 mm	5/8"

251.0424	Dehydrátor DCL053-23Z5003, 10
251.0426	Dehydrátor DCL083-23Z5005, 5/8"
251.0429	Dehydrátor DCL163-023Z5008, 5/8"
251.0431	Dehydrátor DCL165-23Z5010, 5/8"
251.0432	Dehydrátor DCL303-23U4046, 1/2"
251.0434	Dehydrátor DCL305-23Z0014, 7/8"
251.0441	Dehydrátor DCL032S-23Z4500, 6
251.0443	Dehydrátor DCL052S-23U4005, 6
251.0444	Dehydrátor DCL053S-23Z4508, 10
251.0445	Dehydrátor DCL082S-23U4011, 6
251.0446	Dehydrátor DCL083S-23Z4513, 10
251.0447	Dehydrátor DCL084S-23Z4515, 12
251.0450	Dehydrátor DCL164S-23Z4522, 12

251.0451	Dehydrátor DCL303S-23Z4527, 16
251.0452	Dehydrátor DCL303S-23Z4527, 10
251.0453	Dehydrátor DCL304S-23Z4529, 12
251.0454	Dehydrátor DCL305S-23Z4531, 16
251.0455	Dehydrátor DCL307S-23Z4534, 22
251.0456	Dehydrátor DCL166s-023Z4525, 18
251.0610	Dehydrátor DML 164 – 23Z5044, 3/4"
251.0621	Dehydrátor DML032S-023Z4551, 6
251.0611	Dehydrátor DML165-23Z5045, 7/8"
251.0623	Dehydrátor DML052S-023Z4558, 6
251.0627	Dehydrátor DML084S-23Z4571, 12
251.0631	Dehydrátor DML165S-023Z4581, 16
251.0635	Dehydrátor DML307S-023Z4590, 22